



Инверторная установка

Тип: WR 10.5

Установка WR 10.5, инверторного типа, торговой марки WELDOTHERM является очень компактным прибором и поэтому идеально подходит для термической обработки одного сварного соединения. Благодаря небольшому весу (18кг) и размеру, его можно использовать в местах с ограниченным доступом. Вторичное напряжение регулируется от 24В до 65В, что позволяет использовать нагревательные элементы как со стандартным, так и промежуточным напряжением. В память программатора можно внести до 49 программ, каждая из которых имеет 49 сегментов. Результаты процесса т/о записываются в память программного регулятора.

Технические характеристики

Количество независимых контуров нагрева:	1
Напряжение на выходе:	автоматически: 24...65В (регулируется в 1В- шагах) вручную: 0.....65В (регулируется в 1В- шагах)
Сила тока на выходе:	макс. 180А при 60В макс. 160А при 65В
Мощность на выходе:	макс. 10,8 кВт
Количество подключаемых термопар:	1 х термопара, тип К (NiCr-Ni)
Программный регулятор / ввод программы (управление):	1, интегральный / 6 кнопок на передней панели
Число программ в памяти/ сегменты:	всего 49 программ 0 (вручную), 1 (легко), 2...49 программ / каждая по 49 сегментов
Дисплей:	3 х 4-цифровых, 7-сегментов показания параметров, заданного и фактического значения, 6 х LED, статуса программы, сигнала тревоги
Границы измерения/регулирования:	-40...1350°C / -25...1200°C
Погрешность:	± 0,3% от заданной величины ±1 Digit
Встроенная память для хранения:	заданного и фактического значения, напряжения и силы тока на выходе, мощности на выходе, статуса программы
Кнопка включения / длина кабеля подключения:	на задней панели 3м
Первичное напряжение:	3РЕ, 400В, 50/60Hz, 18А
Размеры (В x Ш x Г) / вес:	370 x 170 x 405 мм / 18,2 кг
Допустимая рабочая среда:	-20...40°C
Защита:	IP20
Аксессуары:	CD диск с руководством пользователя и программным обеспечением для передачи данных на компьютер, кабель с адаптером для подключения через USB-флешку.